

Lave-linge

Réf. : LFBV184W



Les Plus produits

Nettoyage machine C'est un programme spécial pour assainir la structure complète de votre machine à une température de 90°C. Il élimine les saletés, les bactéries et les mauvaises odeurs. Le linge est lavé dans un environnement parfaitement sain.

Express 45' Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

Départ différé Vous pouvez retarder le début de votre cycle de lavage à votre convenance (de 1 à 24 heures).

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LFBV184W
Code EAN	3660767979048

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	E
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	83
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	218
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	48
Classe efficacité essorage	B
Emission bruit acoustique (dB(A) re 1pw)	80
Classe émission de bruit en essorage	C

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Capacité (en kg)	8
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1400
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (l)	53.6
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Blanc
Diamètre du hublot (cm)	30
Angle d'ouverture (en degrés)	180
Ouverture de la porte	Poignée
Connectivité	Non

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Départ différé (h)	24
Affichage temps restant	Oui
Nombre de programmes	15
Noms des programmes	20°C; Charge mélangée; Coton; Eco 40-60; Essorage; Express 45 min; Jeans; Laine; Linge bébé; Linge de lit; Petite charge; Rinçage / Essorage; Sports; Synthétiques; Taches difficiles
Fonctions	
Options	Départ différé;Nettoyage tambour;Prélavage;Rinçage+

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-Débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

Lave-linge

Réf. : LFV184W

INSTALLATION	
Produit nu H x L x P (mm)	850X595X565
Produit emballé H x L x P (mm)	875X680X660
Poids brut (kg)	72
Poids net (kg)	68
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	oui
Puissance totale (W)	2000
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,1