

Lave-linge

Réf. : VT602B2



Les plus produits

Hygiène Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température constante au-delà de 60° C.

Touche Favori Enregistrez en toute simplicité les paramètres du cycle de lavage que vous utilisez le plus souvent (type de textile, température, vitesse d'essorage et options) pour accéder directement à votre programme favori.

Hygiène Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température légèrement supérieure à 60° C.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VT602B2
Code EAN	6133826008760
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur poignée	Blanc
Capacité (kg)	6
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	42
Ouverture du tambour	Standard
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	Boîte 4P
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	D
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	65
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	198
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	42
Classe efficacité essorage	B
Emission bruit acoustique (dB (A))	79
Classe émission de bruit en essorage	C

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Led
Départ différé (H)	12
Affichage du temps restant (H)	Non
Nombre de programmes	9
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée - Coton / Eponge - Délicat / Laine - Eco 40-60 - Express 39 min - Hygiène - Petite charge - Rinçage / Essorage
Fonctions	
Options	Départ différé - Favori - Prélavage - Repassage facile - Rinçage+

Lave-linge

Réf. : VT602B2

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-Débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Non

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X400X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	971X480X719
Poids brut (kg)	58.28
Poids net (kg)	53
Roulettes	Non
Pieds réglables	2 pieds fixes
Puissance maxi (W)	2250
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

FABRICATION

Pays d'origine	Algérie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	7,4

